





## Reflektory COB

Reflektory zaprojektowane do opraw typu track lub downlight w których źródłem światła są diody COB.

Wykonane w formie składanej z tłoczonych segmentów z pre-anodowanej blachy aluminiowej pozwala zachować dużą powtarzalność i wysoką sprawność.

Mogą być dostosowane do różnych rozmiarów opraw, średnicy diód, rozsyłów światła jak i różnych typów podstawek.

		<p><b>CR-72x40-SPOT</b></p> <p><b>Materiał</b> : aluminium anodowane lustro</p> <p><b>Średnica</b>: 71,5mm <b>Wysokość</b> : 38mm</p> <p><b>Kąt FWHM</b> - ~18 stopni - spot beam</p> <p><b>LES</b> - 14,5mm</p>
		<p><b>CR-72x40-MED</b></p> <p><b>Materiał</b> : aluminium anodowane mat satynowy</p> <p><b>Średnica</b>: 71,5mm <b>Wysokość</b> : 38mm</p> <p><b>Kąt FWHM</b> - ~23 stopni - medium beam</p> <p><b>LES</b> - 14,5mm</p>
		<p><b>CR-72x40-WIDE</b></p> <p><b>Materiał</b> : aluminium anodowane mat satynowy</p> <p><b>Średnica</b>: 71,5mm <b>Wysokość</b> : 39mm</p> <p><b>Kąt FWHM</b> - ~35 stopni - wide beam</p> <p><b>LES</b> - 14,5mm</p>
		<p><b>CR-70x40-SPOT</b></p> <p><b>Materiał</b> : aluminium anodowane lustro</p> <p><b>Średnica</b>: 70mm <b>Wysokość</b> : 40mm</p> <p><b>Kąt FWHM</b> - ~17 stopni - spot beam</p> <p><b>LES</b> - 14,5mm</p>
		<p><b>CR-82x32-WIDE</b></p> <p><b>Materiał</b> : aluminium anodowane lustro</p> <p><b>Średnica</b>: 82mm <b>Wysokość</b> : 32mm</p> <p><b>Kąt FWHM</b> - ~32 stopni - wide beam</p> <p><b>LES</b> - 22mm</p>